



MEGAL™

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Мегал»

**Трап промышленный алюминиевый
MEGAL-H=1500 (45 градусов)
крючки, ширина ступеней 800 мм**

ПАСПОРТ



Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров, вид изделия может также незначительно отличаться.

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Трап промышленный алюминиевый MEGAL-H=1500 (45 градусов) крючки, ширина ступеней 800 мм предназначен для безопасного перемещения людей внутри помещения.

НАИМЕНОВАНИЕ:

Трап промышленный алюминиевый MEGAL-H=1500 (45 градусов) крючки, ширина ступеней 800 мм.

ОРГАНИЗАЦИЯ-РАЗРАБОТЧИК:

ООО «MEGAL».

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «MEGAL».

ДОПУСКАЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

От -30 °С до +40 °С и относительной влажности до 100%.

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

Техническое задание заказчика.

НОРМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

ГОСТ 12.2.013.0-91. ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Нормативная нагрузка – 300 кг.
- Высота верхней ступеньки – 1500 мм.
- Высота перил – 1120 мм.
- Ширина ступеней – 800 мм.
- Глубина ступеней – 200 мм.
- Шаг ступеней – 250 мм.
- Угол наклона трапа – 45 градусов.
- Масса изделия – 32,5 кг.
- Сверху трап оборудован опорными уголками, снизу – уголками для напольного крепления.

3. ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Наименование элементов и деталей	Материал	Марка материала	Обозначение НТД
Силовой набор и перила	Труба профильная, труба круглая, специальный профиль	АД31Г1	ГОСТ 18475-82
Настил ступеней	Лист рифлёный «квинтет»	АМг	ГОСТ 21631-76

Изготовитель удостоверяет следующее:

1. Трап промышленный алюминиевый MEGAL-H=1500 (45 градусов) крючки, ширина ступеней 800 мм соответствует рабочим чертежам и ТЗ заказчика.
2. Проведены испытания статической нагрузкой 375 кгс. Продолжительность испытаний – 10 минут.
3. Трап промышленный алюминиевый MEGAL-H=1500 (45 градусов) крючки, ширина ступеней 800 мм признан годным для эксплуатации.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Трап MEGAL-H=1500 (45 градусов) в комплекте 1 шт.
- Перила с креплением 1 шт.
- Паспорт 1 шт.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование трапов допускается любым видом транспорта с предохранением их от смещения в транспортных средствах.

Трапы могут храниться в неотапливаемых помещениях, а также на открытом воздухе в местах, защищенных от атмосферных осадков.

6. БЕЗОПАСНОСТЬ

При эксплуатации трапов строго соблюдать все требования, указанные в СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и других руководящих документах по ПМБ.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения.

Штамп ОТК

Дата изготовления