



MEGAL™

**ВЫШКА-СТРЕМЯНКА
разборная на колесах
ВС-2,0**

П А С П О Р Т



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Вышка-стремянка разборная ВС предназначена для проведения работ внутри или вне помещения на высоте до 4,0 м.

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Вышка-стремянка может применяться в помещениях и на открытых площадках при температуре от -35С до + 50С и относительной влажности до 100%.

Вышка-стремянка изготавливается из алюминиевых сплавов АД31Т1 и АМГ.

Для опоры на поверхность и удобства перемещения, вышка оснащена колесами.

Вышка-стремянка состоит из сварных узлов-модулей, которые соединены между собой закладными болтами.

Жесткость обеспечена специальным профилем с пазами для закладных болтов и стяжками, закрепленными к лестнице и раме.

Допустимая нагрузка на вышку-стремянку не более 120 кг (не более 1 чел.).

При эксплуатации вышки-стремянки строго соблюдать все требования, указанные в СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и других руководящих документах по ПМБ.

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров, вид изделия может также незначительно отличаться.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип лестницы	Рабочая площадка, мм	Ширина max., мм.	Высота раб площадки, мм.	Масса не более, кг.
ВС-2,0	680*800	750	2000	54

Ширина ступеней – 615 мм.

Глубина ступеней – 135 мм.

Угол наклона – 60 градусов.

Траверса – 1400 мм.

Длина – 1860мм.

Нижние концы лестницы и траверса оборудованы колесами поворотными с фиксатором – диаметром 125 мм.

Перила установлены с двух сторон.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

В комплект поставки площадки входит:

- Вышка-стремянка (в комплекте) 1 шт.
- Колесо поворотное с фиксатором ф125 мм 4 шт.
- в упаковочной коробке (1 шт):*
- Метизы, накладки, ключ шестигранный 5 мм, паспорт, схема сборки.

4. ПОРЯДОК СБОРКИ:

Смотреть вкладыш «Схема сборки».

Внимание: необходимо строго соблюдать последовательность сборки, особенно это касается закладных болтов.

Самостоятельная сборка приведет к тому, что Вам придется вышку разбирать и собирать заново!

Внимание: в процессе эксплуатации не забывайте контролировать целостность элементов и надежность их крепления!

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование вышек-стремянок допускается любым видом транспорта с предохранением их от перемещения в транспортных средствах.

Вышки-стремянки могут храниться в неотапливаемых помещениях, а также на открытом воздухе в местах, защищенных от атмосферных осадков.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Срок эксплуатации 5 лет с даты изготовления.

Срок гарантии один год с даты продажи при условии соблюдения потребителем правил сборки и изложенных рекомендаций.

Вышку следует оберегать от резких сильных ударов предметами и конструкциями.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Вышка-стремянка ВС соответствует требованиям конструкторско-технологической документации, основным требованиям ГОСТ 26887-86, 24258-88 и признана годной к эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата изготовления